

## ملات (چسب) اپوکسی مخصوص کاشی 2050-T0

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده مخصوص فرموله شده، چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و ... دارد. این پوشش به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده‌آل، برای تمامی سطوحی که در معرض مواد شیمیایی (بازها و اسیدهای معدنی) اکثر حلالها، گازوئیل، بنزین، آب، روغن ها و نمک ها قرار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به دارا بودن مقاومت فشاری و سایشی بسیار بالا در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی، پتروشیمی، شیمیایی، الکترونیک، بسته بندی، دارویی، کارخانجات صنعتی، نساجی، سردخانه، نیروگاه‌ها، کشتارگاه‌ها، فرودگاه‌ها و کارگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### اطلاعات فنی :

طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.

▲ شید رنگ

A/B= 100/100

▲ نسبت اختلاط

1/9 ± 1 gr/cm<sup>3</sup>

▲ دانسیته مخلوط

۱۰۰ درصد

▲ جامد وزنی دو جزء

۱۰۰ درصد

▲ جامد حجمی دو جزء

۳۰ دقیقه

▲ زمان خشک شدن

حداقل ۱ میلی متر

▲ ضخامت فیلم خشک

واکنش شیمیایی بین اجزاء

▲ مکانیزم سخت شدن

۸۰۰ kg/cm<sup>3</sup>

▲ مقاومت فشاری

**روش اعمال :** با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرد ، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می‌زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده شده را روی سطح مورد نظر توسط کاردک به طور یکنواخت پخش می‌کنیم.

**زمان مصرف :** حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء، ۱۰ دقیقه می باشد.

**وسایل و تجهیزات اجرا :** همزن دستی با قدرت مناسب ، لیسه

**ایمنی:** این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

**زمان نگهداری :** یکسال تحت شرایط استاندارد .