

چسب تراپوکسی ۳ دقیقه ای 2050-T4

این چسب برپایه رزین اپوکسی و سخت کننده مخصوص فرموله شده، چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و ... دارد. این چسب به دلیل خواص مکانیکی و چسبندگی ایده آل، برای چسباندن اسلب های بزرگ سنگ، سرامیک و کاشی و... مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین چسب فوق به دلیل دارا بودن هاردنر مخصوص سرعت واکنش بالایی دارد که در عرض ۳ دقیقه خشک می شود.

اطلاعات فنی :

▲ شید رنگ	طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.
▲ نسبت اختلاط	$A/B = 100/100$
▲ دانسیته مخلوط	$1.9 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
▲ جامد وزنی دو جزء	۱۰۰ درصد
▲ جامد حجمی دو جزء	۱۰۰ درصد
▲ زمان خشک شدن	عمقی ۳ دقیقه، نهایی ۲۴ ساعت
▲ ضخامت فیلم خشک	حداقل ۱ میلی متر
▲ مکانیزم سخت شدن	واکنش شیمیایی بین اجزاء
▲ مقاومت فشاری	800 kg/cm^3

موارد مصرف:

- چسباندن اسلب های بزرگ بتنی در ارتفاع
- انواع سطوح سنگ، فلز، چوب، شیشه...
- ترمیم شکستگی و ترک بتن و سنگ
- بازسازی سنگ های آسیابیده و ضربه خورده

ویژگی ها:

- استفاده آسان با ترکیب ۱ به ۱ وزنی و حجمی
- خشک شدن سریع
- مقاومت شیمیایی بالا
- مقاوم به رطوبت و نم

روش اعمال: قبل از استفاده از محصول سطح کار باید کاملاً تمیز و عاری از گرد و خاک باشد. با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرد، به مدت ۳ دقیقه توسط همزن مناسب بهم بزنید تا یکنواخت شود. چسب آماده شده را روی سطح مورد نظر توسط کاردک به طور یکنواخت پخش کنید. چسب مازاد را از روی سطح بردارید. در صورت نیاز به اطلاعات و راهنمایی بیشتر با واحد فنی و مهندسی شرکت پوشش صنعت الوان تماس بگیرید.

زمان مصرف: حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء، ۳ دقیقه می باشد.

وسایل و تجهیزات اجرا: همزن دستی با قدرت مناسب، لیسه

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.