

چسب تراپوکسی ۳ دقیقه ای T4-2050

این چسب بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده مخصوص فرموله شده، چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و ... دارد. این چسب به دلیل خواص مکانیکی و چسبندگی ایده آل، برای چسباندن اسلب های بزرگ سنگ، سرامیک و کاشی و... مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین چسب فوق به دلیل دارا بودن هاردنر مخصوص سرعت واکنش بالایی دارد که در عرض ۳ دقیقه خشک می شود.

اطلاعات فنی :

شید رنگ	طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.
نسبت اختلاط	$A/B = 100/100$
دانسیته مخلوط	$1.0 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی دو جزء	۱۰۰ درصد
جامد حجمی دو جزء	۱۰۰ درصد
زمان خشک شدن	عمقی ۳ دقیقه، نهایی ۲۴ ساعت
ضخامت فیلم خشک	حداقل ۱ میلی متر
مکانیزم سخت شدن	واکنش شیمیایی بین اجزاء
مقاومت فشاری	800 kg/cm^3

روش اعمال: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرد، به مدت ۳ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. چسب آماده شده را روی سطح مورد نظر توسط کاردک به طور یکنواخت پخش می کنیم.

زمان مصرف: حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء، ۳ دقیقه می باشد.

وسایل و تجهیزات اجرا: همزن دستی با قدرت مناسب، لیسه

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.