

ملات (چسب) اپوکسی 2075-T8

این ملات برپایه رزین اپوکسی و سخت کننده مخصوص فرموله شده، چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و ... دارد. این محصول به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده‌آل، برای تمامی سطوحی که در معرض رطوبت و مواد شیمیایی (بازها و اسیدهای معدنی) قرار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به دارا بودن خواص تیکسوتروپ برای سطوح عمودی و سقف‌ها قابل استفاده می‌باشد. این محصول را می‌توان با گانهای مخصوص اجرا نمود و از جمله موارد مصرف نصب کاشی و سرامیک، ماشین آلات، گارد ریل و بولت، پر کردن کلیه درزهای ریز و درشت و ... می‌باشد

اطلاعات فنی :

شید رنگ	▲ طوسی -
نسبت اختلاط	▲ A/B= 100/50
دانسیته مخلوط	▲ $1.70 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی دو جزء	▲ 99 ± 1
جامد حجمی دو جزء	▲ 99 ± 1
زمان خشک شدن	▲ سطحی ۱ ساعت، عمقی ۲۴ ساعت، نهایی ۵ تا ۷ روز
ضخامت فیلم خشک	▲ بدون محدودیت
مکانیزم سخت شدن	▲ واکنش شیمیایی بین اجزاء

روش اعمال: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرد، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می‌زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده شده را روی سطح مورد نظر ریخته و توسط کاردک شانه ای به طور یکنواخت روی سطح پخش می‌کنیم.

زمان مصرف: حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء، ۴۰ دقیقه می‌باشد.

وسایل و تجهیزات اجرا: همزن دستی با قدرت مناسب، کاردک و لیسه

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.

نکات ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم می‌بایست چشم را کاملاً با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.

توجه: کنترل کیفیت این محصول در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفته است لذا پیشنهاد میشود قبل از مصرف توسط مصرف کننده تست و کنترل شود