

چسب چمن پلی یورتان 4010-00

این چسب برپایه رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حلال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتون، آسفالت، سنگ، فلز و ... دارد. این چسب به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت سالنهای چندمنظوره ورزشی، پیستهای دو و میدانی (تارتان) و چسباندن قطعات به همدیگر، قالب گیری و ... کاربرد دارد.

اطلاعات فنی :

شید رنگ	طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.
نسبت اختلاط وزنی	$A/B = 100/10$
چگالی مخلوط	$1.5 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی دو جزء	۱۰۰ درصد
جامد حجمی دو جزء	۱۰۰ درصد
زمان خشک شدن	سطحی ۵ ساعت ، عمقی ۲۴ ساعت ، نهایی ۵ تا ۷ روز
استحکام کششی (Tensile strength)	11 N/mm ²
مقاومت پارگی (Tear strength)	32 N/mm
ازدیاد طول در نقطه پارگی (elongation at break)	۸۰٪
سختی (hardness)	30 Shore D

ویژگی ها:

- مقاوم در برابر آب و رطوبت پس از خشک شدن
- مقاوم در برابر UV
- انعطاف پذیری
- چسبندگی عالی به بتن، آسفالت، موزاییک و ...
- بدون بو و مواد سمی

روش اعمال: سطح کار باید تمیز و عاری از گرد و خاک و چربی و رطوبت باشد. با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول ، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت ۳ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. چسب آماده شده را روی سطح مورد نظر ریخته و توسط کاردک شانه ای به طور یکنواخت روی سطح پخش کنید، سپس چمن رو روی سطح چسبانده و کمی تحت فشار قرار دهید

زمان مصرف : حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء ۱۰ دقیقه می باشد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد.