

چسب پلی یورتان پشت سنگ 4010-01

این چسب برپایه رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حلال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتون، آسفالت، سنگ، فلز و ... دارد. این چسب به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت انواه سطوح سنگ ، بتن، فلز، آجر و ... کاربرد دارد.

اطلاعات فنی :

شید رنگ	▲ شید رنگ - در سایر شیدها قابل ارائه است.
نسبت اختلاط وزنی	▲ $A/B = 100/10$
چگالی مخلوط	▲ $1.5 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی دو جزء	▲ ۱۰۰ درصد
جامد حجمی دو جزء	▲ ۱۰۰ درصد
زمان خشک شدن	▲ سطحی ۵ ساعت ، عمقی ۲۴ ساعت ، نهایی ۵ تا ۷ روز
استحکام کششی (Tensile strength)	▲ 11 N/mm^2
مقاومت پارگی (Tear strength)	▲ 32 N/mm
ازدیاد طول در نقطه پارگی (elongation at break)	▲ ۸۰٪
سختی (hardness)	▲ 30 Shore D

ویژگی ها:

- چسبندگی عالی
- انعطاف پذیری
- مقاومت در برابر آب و رطوبت محیطی (پس از خشک شدن کامل)
- مقاومت شیمیایی مناسب
- عدم جمع شدن و تغییر شکل

روش اعمال : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول ، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت ۳ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. چسب آماده شده را روی سطح مورد نظر ریخته و توسط کاردک شانه ای به طور یکنواخت روی سطح پخش می کنیم.



زمان مصرف : حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء ۵ دقیقه می باشد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد.