

پرایمر پلی یورتان یک جزئی 4010-L1

این محصول بر پایه هاردنر ایزوسیانات طراحی شده است و در اثر واکنش با رطوبت محیط سخت می شود. همچنین این محصول انعطاف پذیر بوده و چسبندگی بسیار خوبی به سطح آسفالت، موزائیک، بتن و ... دارد لذا به عنوان آستری جهت لایه زیرین پلی یورتان های صنعتی، ورزشی، joint sealant و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی:

شفاف	➤ شید رنگ
50 ± 2	➤ درصد جامد وزنی
150 گرم در هر متر مربع	➤ میزان پوشش
سطحی ۸ ساعت، عمقی ۲۴ ساعت	➤ زمان خشک شدن

آماده سازی سطح: جهت ایجاد چسبندگی بهتر لازم است سطح مورد نظر ابتدا توسط دستگاه ساب سگمنتی مضرس شده

سپس کلیه گرد و غبار از سطح جمع آوری گردد و یک لایه پرایمر پلی یورتان اجرا گردد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت

تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

وسایل و تجهیزات: اسپری هوا، ایرلس ویا غلطک

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.