

رنگ ترافیکی اکریلیکی یک جزئی 6570-00

رنگ ترافیکی تک جزئی یک نوع رنگ است که به طور خاص برای استفاده در محیطهای ترافیکی و معابر عمومی طراحی شده است. این رنگها به دلیل مقاومت بالا و چسبندگی عالی در برابر شرایط جوی و تردد وسایل نقلیه، گزینهای مناسب برای خطوط راهنمایی، علامتهای ترافیکی و نوارهای ایمنی هستند.

اطلاعات فنی :

سفید - زرد (در سایر شیدها قابل تولید است)	▲ شید رنگ
مقاوم در برابر رطوبت و نور	▲ نوع رنگدانه
هیدرو کربنها، کتونها	▲ نوع حلال
تینر T-۱۱۰۰۰	▲ رقیق کننده
۱/۰±۶/۱ گرم بر سانتی متر مکعب	▲ چگالی پوشش
۳±۵۲ در صد	▲ جامد حجمی پوشش
۲±۷۵ در صد	▲ جامد وزنی پوشش
۱ متر مربع به ازای یک کیلو گرم رنگ با ضخامت ۳۰۰ میکرون	▲ پوشش تئوری
سطحی ۲۰ دقیقه، عمقی ۱ ساعت	▲ زمان خشک شدن

ویژگی ها:

- خشک شدن سریع
- مقاوم در برابر سایش
- چسبندگی عالی
- مقاوم UV

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً " تمیز، خشک، عاری از روغن، گریس و سایر مواد خارجی باشد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

نگهداری در انبار: در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یکسال دارد.