

لاک محافظ سطوح سنگ، بتن، آجر پایه حلال L0-6570

این محصول بر پایه رزین آکرلیک پایه حلال طراحی شده است و با دارا بودن ویسکوزیته پایین قابلیت نفوذ در منافذ سنگ، آجر و بتن را دارا می باشد. محصول مورد نظر پس از اجرا ساختار شبکه ای را روی سطح ایجاد می نماید که کاملاً شفاف و ترانسپارنت بوده و با ظاهری نیمه براق و مات (ظاهر مات برای سنگهای آنتیک و تراورتن استفاده می شود) بر روی سطح اجراء می شود لذا تغییر رنگی را در ظاهر سنگ و بتن ایجاد نمی نماید. از خواص بارز این محصول می توان به واتر پروف نمودن سطح، قدرت نفوذ بالا در سطح، مقاومت قلیایی بالا، مقاومت سایشی، قابلیت شستشو، خواص آنتی داست، مقاومت به نور فرابنفش (UV)، سرعت خشک شدن سریع اشاره نمود.

اطلاعات فنی :

▲ شید رنگ شفاف - بی رنگ (در صورت نیاز می توان به صورت ترانسپارنت رنگی ارائه نمود).

▲ چگالی پوشش $0.9 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

▲ پوشش ۳۰۰ - ۱۰۰ گرم بر متر مربع (بسته به نوع سطح و میزان خلل و فرج دارد).

▲ زمان خشک شدن کمتر از ۳ ساعت

روش مصرف : به وسیله قلم مو - غلطک و اسپری اعمال نمائید.

شرایط سطح : سطوح سنگ و آجر و بتن قبل از اعمال لاک از گرد و غبار و روغن و چربی کاملاً پاک شود سپس لاک مورد نظر ۲ تا ۳ بار اجرا گردد.

ایمنی : درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود

نگهداری در انبار : یک سال تحت شرایط استاندارد.