

رنگ رویه الکیدی سریع خشک (short oil) 8070-00

این محصول یک پوشش سریع خشک بوده و طبق فرمولاسیون خاص برای سطوح فلزی که نیاز به سرعت عمل در پوشش دهی دارند بکار می رود. از چسبندگی بالا و مقاومت رطوبتی مناسب برخوردار است و از سطوح فلزی در محیطهای رطوبتی محافظت می نماید.

اطلاعات فنی:

❖ سفید	❖ شید رنگ
❖ مقاوم در برابر رطوبت و نور	❖ نوع رنگدانه
❖ هیدروکربنهای آروماتیک، الکلها، کتونها	❖ نوع حلال
❖ تینر T- ۴۰۰۰	❖ رقیق کننده
❖ ۱/۱ ± ۱/۲ گرم بر سانتی متر مکعب	❖ چگالی پوشش
❖ ۶۰ ± ۲ درصد	❖ جامد وزنی پوشش
❖ ۵۲ ± ۳ درصد	❖ جامد حجمی پوشش
❖ ۶ مترمربع با ازای یک کیلوگرم رنگ با ضخامت ۵۰ میکرون	❖ پوشش تئوری
❖ سطحی ۲۰ الی ۴۰ دقیقه، عمقی ۱۲ ساعت، نهایی ۷ روز	❖ زمان خشک شدن
❖ بین ۵۰ تا ۷۰ میکرون	❖ ضخامت فیلم خشک

روش مصرف: رنگ را با تینر T- ۴۰۰۰ به مقدار مورد نیاز رقیق نموده و بوسیله اسپری، قلمو یا غلطک اعمال می نمائیم.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر از آستری استفاده شود، در غیر اینصورت سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از زنگ زدگی، گرد و خاک، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی رنگ فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن رنگ جلوگیری شود. آثار زنگ زدگی پاکسازی شده و بلافاصله رنگ آمیزی شود.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

نگهداری در انبار: در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یکسال دارد.