

پرایمر اکریلیک الاستومری پایه آب 8510-L0

پرایمر اکریلیک بر پایه رزین آکریلیکی پایه آب ساخته شده و برای استفاده در سطوح داخلی و خارجی ساختمان جهت آماده سازی سطح برای بتونه کاری و رنگ آمیزی بکار می رود. عملکرد این پرایمر پیوند دادن دو سطح غیر همخوان با یکدیگر است، این پرایمر مانند چسب دو طرفه عمل می نماید و باعث چسبندگی مناسب سطح زیر کار و لایه نهایی رنگ می‌گردد. استفاده از پرایمر آکریلیکی روی سطوح گچی، سیمانی، آجری و سایر مصالح ساختمانی باعث بهبود کیفیت نهایی رنگ آمیزی و همچنین چسبندگی بالای رنگ به سطح می گردد. این پرایمر به دلیل رقیق بودن قابلیت نفوذ بسیار بالایی به سطح زیرین دارد.

اطلاعات فنی :

▲ شید رنگ شیری - پس از خشک شدن شفاف میشود

▲ نوع رزین آکریلیک اصلاح شده پایه آب

▲ رقیق کننده آب

▲ دانسیته $1 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$

▲ زمان خشک شدن سطحی کمتر از ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

▲ ضخامت فیلم خشک ۲۰۰ میکرون

روش مصرف : پرایمر را بدون رقیق سازی با آب بوسیله قلم مو یا غلطک یا اسپری بر روی سطح اعمال نمایید.

شرایط سطح : سطح کار خشک و عاری از چربی و گرد و غبار باشد تا نفوذ و چسبندگی پرایمر حاصل شود.

ایمنی : دور از آتش و رطوبت و جریان شدید برق و مواد محترقه نگه داری شود.

بسته بندی : سطل ۲۰ کیلویی

زمان نگهداری : ۲ سال در دمای مناسب (۲۵ درجه)