

## رنگ اکریلیک محلول در آب (نمای ساختمان) 8570-00

این رنگ بر پایه رزین اکریلیک محلول در آب جهت سطوح گچی و آجری و بتونی و سیمانی و به خصوص فضاهای داخلی و خارجی ساختمان‌ها طراحی شده است از جمله خواص برجسته این رنگ می‌توان به خشک شدن سریع مقاومت جوی، چسبندگی خوب، مقاومت بسیار خوب در برابر نور خورشید، ثبات رنگ، عدم تمایل به زردی و مقاومت رطوبتی بالا اشاره نمود. همچنین از خواص دیگر این رنگ مقاومت سایشی بالا، عدم جذب گرد و غبار و شستشوی راحت و سریع آن با آب SELF CLEANING می‌باشد. خصوصیات ذکر شده موجب می‌گردد که نسبت به رنگ روغنی بسیار متمایز گردد.

### اطلاعات فنی :

سفید - در سایر شیده‌ها قابل ارائه است.	U شید رنگ
اکریلیک	U نوع رزین
آب	U رقیق کننده
$1/4 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	U چگالی پوشش
$59 \pm 2$ درصد	U جامد وزنی
$44 \pm 3$ درصد	U جامد حجمی
$4/5 \text{ m}^2/\text{lit}$	U پوشش
سطحی کمتر از 10 دقیقه، عمقی 24 ساعت	U زمان خشک شدن
100 میکرون	U ضخامت فیلم خشک

**روش مصرف:** رنگ را با آب به مقدار نیاز رقیق نموده و به وسیله اسپری یا قلمو اعمال نماید.

**شرایط سطح:** سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از زنگ زدگی، گرد و غبار، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.