

لاک آبگریز پایه آب 8570-L1

این محصول بر پایه رزین پایه آب طراحی شده است و با دارا بودن ویسکوزیته پایین قابلیت نفوذ در منافذ سنگ، آجر و بتن را دارا می باشد. این محصول کاملاً شفاف و ترانسپارنت بوده و با ظاهری نیمه براق و مات (ظاهر مات برای سنگهای آنتیک و تراورتن استفاده می شود) بر روی سطح اجزاء می شود لذا تغییر رنگی را در ظاهر سنگ و بتن ایجاد نمی نماید.

اطلاعات فنی :

- ▲ شید رنگ شفاف - بی رنگ (در صورت نیاز می توان به صورت ترانسپارنت رنگی ارائه نمود).
- ▲ چگالی پوشش $0.9 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
- ▲ پوشش ۳۰۰ - ۱۰۰ گرم بر متر مربع (بسته به نوع سطح و میزان خلل و فرج دارد).
- ▲ زمان خشک شدن کمتر از ۳ ساعت

ویژگی ها:

- دوستدار محیط زیست
- ضد آب نمودن سطح
- قابلیت تنفس سطح
- نفوذ بالا در سطوح
- مقاومت UV
- سرعت خشک شدن بالا
- قابلیت شستشو
- مقاومت سایشی مناسب
- بدون بو

روش مصرف : سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز و عاری از آلودگی و چربی باشد و در دمای مناسب (۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)

۲-۳ دست متوالی اجرا شود.

ابزار و وسایل: قلم مو - غلتک - اسپری

نگهداری در انبار : یک سال تحت شرایط استاندارد.