

لاک آبگریز پایه آب 8570-L1

این محصول بر پایه رزین پایه آب طراحی شده است و با دارا بودن ویسکوزیته پایین قابلیت نفوذ در منافذ سنگ، آجر و بتن را دارا می باشد. این محصول کاملاً شفاف و ترانسپارنت بوده و با ظاهری نیمه براق و مات (ظاهر مات برای سنگهای آنتیک و تراورتن استفاده می شود) بر روی سطح اجراء می شود لذا تغییر رنگی را در ظاهر سنگ و بتن ایجاد نمی نماید. از خواص بارز این محصول می توان به واثر پروف نمودن سطح، قدرت نفوذ بالا در سطح، مقاومت قلیایی بالا، مقاومت سایشی، قابلیت شستشو، خواص آنتی داست، مقاومت به نور فرابنفش (UV)، سرعت خشک شدن سریع اشاره نمود.

اطلاعات فنی :

شاید رنگ شفاف - بی رنگ (در صورت نیاز می توان به صورت ترانسپارنت رنگی ارائه نمود).

چگالی پوشش $0/9 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$

پوشش 100 - 300 گرم بر متر مربع (بسته به نوع سطح و میزان خلل و فرج دارد).

زمان خشک شدن کمتر از 3 ساعت

روش مصرف : به وسیله قلم مو - غلطک و اسپری اعمال نمائید.

شرایط سطح : سطوح سنگ و آجر و بتن قبل از اعمال لاک از گرد و غبار و روغن و چربی کاملاً پاک شود سپس لاک مورد نظر 2 تا 3 بار متوالی به وسیله قلمو اجرا گردد.

نگهداری در انبار : یک سال تحت شرایط استاندارد.