

ملات واتر پروف دو جزئی (سیمان پلیمری) 01-8610

ملات واتر پروف دوجزئی محصولی از نسل جدید مواد ایزولاسیون بوده که به عنوان مناسب ترین جایگزین سیستمهای سنتی قیرگونی و ایزوگام، تولید و عرضه میشود. این ملات ترکیبی از رزین های ضد آب و پودر پایه سیمانی با افزودنیهای واترپروف میباشد. چسبندگی زیاد، انعطاف پذیری بالا و ضد آب بودن این ملات همان خصوصیات یک عایق رطوبتی مطلوب است. سرعت، سهولت و تمیزی اجرا از ویژگیهای بارز ملات واترپروف دوجزئی میباشد.

موارد مصرف:

بهترین جایگزین برای سیستمهای ایزولاسیون مانند قیرگونی و ایزوگام عایقکاری سطوح زیر کار سرویس، آشپزخانه و پشت بام ساختمانها
ترمیم ایزولاسیون قدیمی و اصلاح آنها

مزایا:

برتری فنی نسبت به سیستمهای سنتی ایزولاسیون به دلیل پایداری و ماندگاری رزین و اجرا مطمئن
عدم ترک خوردگی بدلیل انعطاف پذیری ملات
صد در صد مقاوم در برابر نفوذ آب و املاح شیمیایی
کارپذیری، سرعت و سهولت عملیات اجرایی
اقتصادی بودن نسبت به سیستمهای سنتی
چسبندگی عالی به انواع مختلف سطوح زیرکار به ویژه سطوح بتنی

میزان مصرف:

ملات واترپروف طبق مراحل مشروح ذیل بر روی سطوح اجرا میگردد:
تمیز کاری سطح زیر کار و اجرای یک لایه پرایمر بر روی آن
ساخت ملات با نسبت اختلاط 2/5 واحد وزنی پودر+ یک واحد وزنی مایع و اجرای آن به ضخامت 3الی 5میلیمتر با استفاده از برس یا
کاردک پس از دونم شدن (نیمه خشک) پرایمر اجراء شده.
پرداخت سطح اجرا شده با استفاده از پرایمر توسط برس
توجه: توصیه میشود جهت کاهش مصرف و اختلاط کامل مواد، ساخت ملات توسط میکسر دستی انجام شود.

مشخصات فنی:

حالت فیزیکی	پودر-مایع
رنگ	خاکستری
وزن حجمی	$1/5 \text{ gr/cm}^3$
یون کلر	ندارد

زمان مصرف و نحوه نگهداری
شش ماه در محیط خشک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یخ زدگی