

ملات (عایق) واتر پروف دو جزئی پایه سیمانی 8610-01

ملات واتر پروف دوجزئی محصولی از نسل جدید مواد ایزولاسیون بوده که به عنوان مناسب ترین جایگزین سیستمهای سنتی قیرگونی و ایزوگام، تولید و عرضه میشود. این ملات ترکیبی از رزین های ضد آب و پودر پایه سیمانی با افزودنیهای واترپروف میباشد. چسبندگی زیاد، انعطاف پذیری بالا و ضد آب بودن این ملات همان خصوصیات یک عایق رطوبتی مطلوب است. سرعت، سهولت و تمیزی اجرا از ویژگیهای بارز ملات واترپروف دوجزئی میباشد.

موارد مصرف:

بهترین جایگزین برای سیستمهای ایزولاسیون مانند قیرگونی و ایزوگام
عایقکاری سطوح زیر کار سرویس، آشپزخانه و پشت بام ساختمانها
ترمیم ایزولاسیون قدیمی و اصلاح آنها

مزایا:

برتری فنی نسبت به سیستمهای سنتی ایزولاسیون به دلیل پایداری و ماندگاری رزین و اجرا مطمئن
عدم ترک خوردگی بدلیل انعطاف پذیری ملات
صد در صد مقاوم در برابر نفوذ آب و املاح شیمیایی
کارپذیری، سرعت و سهولت عملیات اجرایی
اقتصادی بودن نسبت به سیستمهای سنتی
چسبندگی عالی به انواع مختلف سطوح زیرکار به ویژه سطوح بتنی

میزان مصرف:

ملات واترپروف طبق مراحل مشروح ذیل بر روی سطوح اجرا میگردد:
تمیز کاری سطح زیر کار و اجرای یک لایه پرایمر بر روی آن
ساخت ملات با نسبت اختلاط ۲/۵ واحد وزنی پودر + یک واحد وزنی مایع و اجرای آن به ضخامت ۳ الی ۵ میلیمتر با استفاده از برس یا کاردک پس از دونم شدن (نیمه خشک) پرایمر اجرا شده.
پرداخت سطح اجرا شده با استفاده از پرایمر توسط برس
توجه: توصیه میشود جهت کاهش مصرف و اختلاط کامل مواد، ساخت ملات توسط میکسر دستی انجام شود.

مشخصات فنی:

حالت فیزیکی

پودر-مایع

رنگ

خاکستری

وزن حجمی

$1/5 \text{ gr/cm}^3$

یون کلر

ندارد

زمان مصرف و نحوه نگهداری

شش ماه در محیط خشک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یخ زدگی

ایمنی: دور از آتش و رطوبت و جریان شدید برق و مواد محترقه نگه داری شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد .