

## عایق رطوبتی 8670-00

این محصول به منظور عایق بندی ساختمان از رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به پایه آب بودن محصول می توان آن را بر روی سطوح خیس اجرا نمود. از خواص بارز آن می توان به چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی، بتنی، موزائیک، آجر و ایزوگام اشاره نمود. این محصول با توجه به خواص واتر پروف و خاصیت الاستیکی بالا جهت سطوح عمودی به خصوص در شمال کشور مصرف فراوانی دارد این محصول قابلیت اجرا در ضخامت های ۰/۵ الی ۱/۵ میلیمتر را دارا می باشد.

### اطلاعات فنی :

سفید - در سایر شیدها قابل ارائه است.	▲ شید رنگ
آب	▲ رقیق کننده
$1 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$	▲ دانسیته
$2 \pm 70$ درصد	▲ جامد ورنی پوشش
$3 \pm 65$ درصد	▲ جامد حجمی پوشش
$0.17 \text{ m}^2/\text{lit}$	▲ پوشش
۱-۲ میلیمتر	▲ ضخامت فیلم خشک

### کاربرد:

- عایق و آببندی پشت بام
- عایق و آببندی مخزن، حوضچه و استخر
- عایق کاری دیوارهای رو به باران

### آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر سطح مورد نظر که غالباً سطوح معدنی می باشد باید از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همین منظور می توان از روشهایی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوینده ها و تینرها بهره برد. بمنظور حصول چسبندگی بالاتر روی

سطوح مورد اعمال بایستی ذرات شن، گرد و غبار و قطعات سیمانی و آسفالت خرد و سست شده را از روی سطوح برداشته شود

روش مصرف: ابتدا رنگ را با ۲۰٪ آب رقیق نموده بر روی سطح کار اجرا نمایید تا در لایه زیرین نفوذ کرده و چسبندگی اولیه را ایجاد نماید؛ پس از ۴ ساعت بدون استفاده از آب ترکیب مورد نظر را با استفاده از غلطک و قلمو و یا اسپری روی سطح کار اجرا نمایید تا به ضخامت دلخواه برسید.

ایمنی: دور از آتش و رطوبت و جریان شدید برق و مواد محترقه نگه داری شود.

بسته بندی: سطل ۲۰ کیلویی

زمان نگهداری: ۲ سال در دمای مناسب (۲۵ درجه)