

بتونه (ماستیک) الاستومری پایه آب 8670-07

این محصول به منظور بتونه کاری کلیه سطوحی که در معرض باران قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد ، با توجه به پایه آب بودن این محصول می توان آن را بر روی سطوح خیس اجرا نمود. از خواص بارز آن می توان به چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی و بتنی اشاره نمود. این محصول با توجه به خواص واتر پروف و خاصیت الاستیکی بالا و تیکسوتروپ بودن جهت سطوح عمودی به خصوص در محیط های مرطوب جهت درزهای باریک و عمیق مابین بتن و سنگ ، قسمت زیرین واگن های قطار و اتوموبیلها و... بجای قیرپاشی مصرف فراوانی دارد این محصول قابلیت اجرا در ضخامت های ۰/۵ الی ۱۰ میلیمتر را دارا می باشد.

اطلاعات فنی :

شید رنگ	طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.
رقیق کننده	آب
چگالی پوشش	$1.3 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی پوشش	2 ± 70 درصد
جامد حجمی پوشش	3 ± 65 درصد
پوشش	بسته به نوع کاربری متغیر است
ضخامت فیلم خشک	۰.۵-۱۰ میلیمتر

ویژگی ها:

- استفاده آسان
- سریع خشک
- ضد باکتری و کپک و قارچ
- عدم کاهش حجم (shrinkage) پس از خشک شدن
- سمباده خوری بسیار عالی
- چسبندگی عالی به سطوح زیر کار
- بدون بو و گاز سمی
- دوستدار طبیعت

کاربرد:

- انواع سطوح چوبی
- ترمو وود
- مبلمان
- سطوح کچی

روش مصرف : محصول فوق نیاز به رقیق سازی ندارد و توسط کاردک و لیسه در درزها و ترکها در دو الی سه مرحله اجرا شود.

شرایط سطح : سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ، خشک و عاری از گرد و خاک ، رطوبت ، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

ایمنی: دور از آتش و رطوبت و جریان شدید برق و مواد محترقه نگه داری شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد .