

چسب پلی یورتان کابل ۰۶-۴۰۷۰

این چسب بر پایه رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حلال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح فلز، سنگ، آسفالت و ... دارد. این چسب به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت ایزولاسیون و عایق های الکتریکی، چسباندن کلیه قطعات به همدیگر، قالب گیری و ... کاربرد دارد.

اطلاعات فنی :

مشکی - در سایر شیدها قابل ارائه است.	شید رنگ ▲
$A/B = 100/20$	نسبت اختلاط وزنی ▲
$1.5 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$	چگالی مخلوط ▲
۱۰۰ درصد	جامد وزنی دو جزء ▲
۱۰۰ درصد	جامد حجمی دو جزء ▲
سطحی ۱ ساعت ، عمقی ۲ ساعت ، نهایی ۳ روز	زمان خشک شدن ▲
11 N/mm^2	استحکام کششی (Tensile strength) ▲
32 N/mm	مقاومت پارگی (Tear strength) ▲
۸۰٪	ازدیاد طول در نقطه پارگی (elongation at break) ▲
30 Shore D	سختی (hardness) ▲

روش اعمال: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول ، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت ۳ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. چسب آماده شده را روی سطح مورد نظر ریخته و توسط کاردک شانه ای به طور یکنواخت روی سطح پخش می کنیم.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان مصرف: حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء ۵ دقیقه می باشد.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.