

رنگ اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی 1071-00

این محصول دو جزئی از ترکیب رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید مخصوص و با استفاده از رنگدانه ها و حلال های غیر سمی برای مخازن و لوله های آب آشامیدنی طراحی و فرموله شده است . رنگدانه مورد مصرف در این پوشش کاملاً خنثی بوده و هیچ واکنشی با عوامل خارجی ندارد. بنا بر این هیچگونه تا تیری بر طعم آب نخواهد داشت.

اطلاعات فنی :

سفید	▲ شید رنگ
$A/B = 100/25$	▲ نسبت اختلاط
تینراپوکسی	▲ رقیق کننده
$1/25 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	▲ دانسیته
2 ± 67 در صد	▲ جامد وزنی
3 ± 51 در صد	▲ جامد حجمی
$10 \text{ m}^2/\text{lit}$	▲ پوشش
سطحی کمتر از ۶ ساعت ، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز	▲ زمان خشک شدن
۵۰ میکرون	▲ ضخامت

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود پس از یک ساعت انتظار آماده مصرف می باشد

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی بیشتر از آستری استفاده شود در غیر این صورت سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ، خشک و عاری از رطوبت ، گرد و خاک ، چربی ، نمک سایر عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی پوشش بالا رفته و از پوسته شدن جلو گیری شود.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد .