

بتونه (ماستیک) الاستومری پایه آب 8670-07

این محصول به منظور بتونه کاری کلیه سطوحی که در معرض باران قرار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد، با توجه به پایه آب بودن این محصول می‌توان آن را بر روی سطوح خیس اجرا نمود. از خواص بارز آن می‌توان به چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی و بتنی اشاره نمود. این محصول با توجه به خواص واتر پروف و خاصیت الاستیکی بالا و تیکسوتروپ بودن جهت سطوح عمودی به خصوص در محیط‌های مرطوب جهت درزهای باریک و عمیق مابین بتن و سنگ، قسمت زیرین واگن‌های قطار و اتوموبیلها و... بجای قیرپاشی مصرف فراوانی دارد این محصول قابلیت اجرا در ضخامت‌های ۰/۵ الی ۱۰ میلیمتر را دارا می‌باشد.

اطلاعات فنی:

شید رنگ	طوسی - در سایر شیدها قابل ارائه است.
رقیق کننده	آب
چگالی پوشش	$1.3 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی پوشش	70 ± 2 درصد
جامد حجمی پوشش	65 ± 3 درصد
پوشش	بسته به نوع کاربری متغیر است
ضخامت فیلم خشک	۰.۵-۱۰ میلیمتر

روش مصرف: محصول فوق نیاز به رقیق سازی ندارد و توسط کاردک و لیسه در درزها و ترکها در دو الی سه مرحله اجرا شود.

شرایط سطح: سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از گرد و خاک، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.