

## رنگ ترافیکی اکریلیکی یک جزئی 00-6570

این محصول بعنوان پوشش مقاوم در مقابل سایش بکار می رود و مقاومت خوبی در مقابل مواد قلیایی و سایر مواد شیمیایی موجود در جو زمین دارد. به عنوان رنگ ترافیک، برای خط کشی محل عابر پیاده و خط کشی محوری و... استفاده می شود.

### اطلاعات فنی:

سفید - زرد (در سایر شیدها قابل تولید است)	▲ شید رنگ
مقاوم در برابر رطوبت و نور	▲ نوع رنگدانه
هیدرو کربنها، کتونها	▲ نوع حلال
تینر T-11000	▲ رقیق کننده
1/0 ± 6/1 گرم بر سانتی متر مکعب	▲ چگالی پوشش
3 ± 52 در صد	▲ جامد حجمی پوشش
2 ± 75 در صد	▲ جامد وزنی پوشش
1 متر مربع به ازای یک کیلو گرم رنگ با ضخامت 300 میکرون	▲ پوشش تئوری
سطحی 20 دقیقه، عمقی 1 ساعت	▲ زمان خشک شدن

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک، عاری از روغن، گریس و سایر مواد خارجی باشد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

نگهداری در انبار: در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یکسال دارد.