

رنگ کوره ای پلی استر ملامین پایه آب ۰۱-۶۷۷۰

این محصول در صنایع فلزی از جمله اتومبیل، لوازم خانگی، اداری و تجهیزات حمل و نقل مصرف بسیار گسترده دارد و از خواص مهم این پوشش مقاومت در برابر اسیدهای رقیق (مصارف خوراکی مانند سرکه و آبلیمو)، چربی و مواد غذایی است. ضمن این که از چسبندگی بالا، مقاومت مکانیکی، ضربه پذیری بسیار خوب، براقیت بالا، استحکام و انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد. با توجه به پایه آب بودن، این رنگ بدون بو بوده و باعث کاهش آلودگی محیط زیست شده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

مشخصات فنی

نوع رنگدانه	▲ مقاوم در برابر رطوبت و نور
رقیق کننده	▲ آب
چگالی پوشش	▲ $0.1 \pm 1/2$ گرم بر سانتی مترمکعب
جامد وزنی پوشش	▲ 2 ± 45 درصد
جامد حجمی پوشش	▲ 3 ± 35 درصد
پوشش تئوری	▲ ۹ مترمربع به ازای یک کیلوگرم رنگ با ضخامت ۳۰ میکرون
زمان خشک شدن	▲ ۲۰ دقیقه با دمای کوره ۱۴۰ درجه سانتی گراد
ضخامت فیلم خشک	▲ ۳۰ میکرون

روش مصرف: رنگ را با آب به مقدار مورد نیاز رقیق نموده و به وسیله اسپری اعمال نمایید.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر از آستری استفاده شود در غیر این صورت سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و

عاری از گرد و خاک، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

نگهداری در انبار: در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور مستقیم خورشید پایداری خوبی حداقل برای ۲ سال دارد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت

تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.