

رنگ اکریلیک نیمه براق محلول در آب (فضای داخل) 8570-01

این رنگ بر پایه رزین اکریلیک محلول در آب جهت سطوح گچی و آجری و بتونی و سیمانی و به خصوص فضاهای داخلی ساختمان‌ها طراحی شده است. از جمله خواص برجسته این رنگ می‌توان به خشک شدن سریع، مقاومت جوی، چسبندگی خوب، ثبات رنگ، عدم تمایل به زردی و مقاومت رطوبتی بالا اشاره نمود. همچنین از خواص دیگر این رنگ مقاومت سایشی بالا، عدم جذب گرد و غبار و شستشوی راحت و سریع آن با آب SELF CLEANING می‌باشد. خصوصیات ذکر شده موجب می‌گردد که نسبت به رنگ روغنی بسیار متمایز گردد. این رنگ‌ها به صورت نیمه براق قابل ارائه می‌باشد.

اطلاعات فنی:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| سفید - در سایر شیدها قابل ارائه است. | ▲ شید رنگ |
| اکریلیک | ▲ نوع رزین |
| آب | ▲ رقیق کننده |
| $1/4 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$ | ▲ چگالی پوشش |
| 61 ± 2 درصد | ▲ جامد وزنی |
| 47 ± 3 درصد | ▲ جامد حجمی |
| ۲۰۰-۳۰۰ گرم در مترمربع | ▲ پوشش |
| سطحی کمتر از ۱۰ دقیقه، عمقی ۲۴ ساعت | ▲ زمان خشک شدن |
| ۱۵۰ میکرون | ▲ ضخامت فیلم خشک |

روش مصرف: رنگ را با آب به مقدار نیاز رقیق نموده و به وسیله اسپری یا قلمو یا غلطک اعمال نماید.

شرایط سطح: سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از زنگ زدگی، گرد و غبار، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

ایمنی: دور از آتش و رطوبت و جریان شدید برق و مواد محترقه نگه داری شود.

بسته بندی: ۲۰ کیلویی

زمان نگهداری: ۲ سال در دمای مناسب (۲۵ درجه)