

رنگ اکریلیک بافت دار محلول در آب 02-8570

این رنگ بر پایه رزین اکریلیک محلول در آب جهت سطوح گچی و آجری و بتونی و سیمانی و به خصوص فضاهای داخلی و خارجی ساختمان ها طراحی شده است از جمله خواص برجسته این رنگ می توان به خشک شدن سریع مقاومت جوی، چسبندگی خوب، مقاومت بسیار خوب در برابر نور خورشید ، ثبات رنگ ، عدم تمایل به زردی و مقاومت رطوبتی بالا اشاره نمود. همچنین از خواص دیگر این رنگ مقاومت سایشی بالا ، عدم جذب گرد و غبار و شستشوی راحت و سریع آن با آب SELF CLEANING می باشد. خصوصیات ذکر شده موجب می گردد که نسبت به رنگ روغنی بسیار متمایز گردد. این محصول با توجه به سطح کنگره ای و زبر جهت سطوحی که دارای موج و سطح ناصاف دارند مورد استفاده قرار می گیرد تا تمام عیوب کار را بپوشاند و در سه مدل زبری نرم، زبری متوسط و زبری زیاد قابل ارائه است.

اطلاعات فنی :

سفيد - در ساير شيدها قابل ارائه است.	▲ شيد رنگ
اکریلیک	▲ نوع رزین
آب	▲ رقیق کننده
$1/4 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$	▲ چگالی پوشش
61 ± 2 درصد	▲ جامد وزنی
49 ± 3 درصد	▲ جامد حجمی
۳۰۰-۴۰۰ گرم در مترمربع	▲ پوشش
سطحی کمتر از ۱۰ دقیقه ، عمقی ۲۴ ساعت	▲ زمان خشک شدن
۳۰۰-۵۰۰ میکرون	▲ ضخامت فیلم خشک

روش مصرف: رنگ را با آب به مقدار نیاز رقیق نموده و به وسیله اسپری یا قلمو یا غلطک اعمال نماید.

شرایط سطح: سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ، خشک و عاری از زنگ زدگی ، گرد و غبار ، رطوبت ، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود.

ایمنی: دور از آتش و رطوبت و جریان شدید برق و مواد محترقه نگه داری شود.

بسته بندی: سطل ۲۰ کیلویی

زمان نگهداری: ۲ سال در دمای مناسب (۲۵ درجه)