

## لاک مخصوص هاردکورت 8570L3

این محصول بر پایه رزین اکریلیک پایه آب سیلیکون اصلاح شده طراحی شده است و ترانسپارنت بوده و با ظاهری نیمه براق و مات بر روی سطح اجراء می شود لذا تغییر رنگی را در ظاهر هاردکورت ایجاد نمی نماید. از خواص بارز این محصول می توان به واثر پروف نمودن سطح، قدرت نفوذ بالا در سطح، مقاومت قلیایی بالا، مقاومت سایشی، قابلیت شستشو، خواص آنتی داست، مقاومت به نور فرابنفش (UV)، خاصیت انعطاف خوب، سرعت خشک شدن سریع اشاره نمود.

### اطلاعات فنی :

شید رنگ	شفاف - بی رنگ
چگالی پوشش	$0.9 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
پوشش	۱۵۰ - ۱۰۰ گرم بر متر مربع
زمان خشک شدن	کمتر از ۳ ساعت
زمان خشک شدن کامل	۷ روز

**روش مصرف :** به وسیله قلم مو - غلطک اعمال نمائید.

**شرایط سطح :** سطح قبل از اعمال لاک از گرد و غبار و روغن و چربی کاملاً پاک شود سپس لاک مورد نظر ۱ تا ۲ بار در فواصل زمانی ۸ ساعته بر روی هم اجرا گردد.

**نگهداری در انبار :** یک سال تحت شرایط استاندارد.