

پوشش ضد حریق متورم شونده با رزین پایه آب 9985-00

(کد قدیم ۰۰-۸۵۸۶)

این پوشش بر پایه رزین های محلول در آب می باشد و دارای مواد موثر به منظور کند کنندگی حریق بوده که برای قسمت های داخلی و خارجی ساختمان ها، دفاتر تجاری، گالری های هنری، موزه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات برق و کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد. این پوشش بدون بو و مقاوم در برابر ضربه بوده و با درصد مواد فرار بسیار پایین آسیبی به محیط زیست نمی زند و به مدت ۶۰ الی ۹۰ دقیقه در برابر حریق از سطح زیرین خود محافظت می کند.

اطلاعات فنی :

سفید	▲ شید رنگ
رزین اکریلیک اصلاح شده	▲ نوع رزین
آب	▲ رقیق کننده
$1/4 \pm 0/05 \text{ gr/cm}^3$	▲ دانسیته
83 ± 2 درصد	▲ جامد وزنی
46 ± 3 درصد	▲ جامد حجمی
سطحی کمتر از ۸۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	▲ زمان خشک شدن
۱-۲ میلی متر	▲ ضخامت فیلم خشک

روش مصرف : رنگ را با آب به مقدار نیاز رقیق نموده به وسیله اسپری یا قلم مو یا غلطک اعمال نمایید. این رنگ طی ۳ الی ۷ مرحله و در هر مرحله با ضخامت ۴۰۰ میکرون اجرا شود

شرایط سطح : پس از تمیز کاری و عاری نمودن سطح از چربی و گرد و غبار و اجرای سندبلاست و اعمال آستر پوشش مورد نظر را روی سطح اعمال نمایید.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد .