

## چسب بتن 17-9990

این محصول مایع غلیظ پلیمری است که با هدف افزایش چسبندگی و مقاومت کششی بتن و ملاتهای ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین یک ترکیب غنی شده امولوسیونی می باشد که باتوجه به ساختار مواد تشکیل دهنده اش قابلیت انحلال در آب را داشته و پس از استفاده و خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد .

### موارد کاربرد

- چسبندگی بیشتر در بتن
- ترمیم آسیب دیدگی های سطحی
- آب بندی ملاتهای ویژه

### مزایا

- افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
- جلوگیری از بروز ترک
- افزایش دوام بتن و ثبات کیفیت در محیطهای قلیایی
- کاهش نفوذ پذیری
- افزایش مقاومت خمشی و سایشی

### مشخصات فنی

ظاهر	مایع سفید رنگ
وزن مخصوص	$\approx 1/0.1 \text{ gr/cm}^3$ در دمای $22 \pm 2$ درجه سانتیگراد
PH	7
یون کلر	ندارد
قابلیت انحلال	در آب
مواد جامد	$\approx 50$

### میزان مصرف

بهترین میزان مصرف این چسب برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود .  
میزان معمول مصرف از ۵ الی ۵۰ درصد جایگزین آب مصرفی شده .

### روش مصرف

ابتدا براساس میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی می توان محصول را با آب رقیق نموده و سپس چسب را به اجزاء خشک بتن یا ملات افزوده و پس از اختلاط کامل استفاده گردد .

### بسته بندی

۲۰ کیلویی و ۸ کیلویی